

L21A Dp 476 1496k

ANTAGANDEHANDLING

ORIGINAL

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Linje ritad 3 meter utanför planområdets grän
- Användningsgrän
- Egenskapsgrän

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

- PARK Parkområde
- LOKALGATA1 Lokalttrafik
- LOKALGATA2 Lokalttrafik - endast för motorfordonsstrafik med tillstånd
- GC-VAG Gång- och cykelväg

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS

- fartbinder Fartbinder
- lek Lek
- Förhöjd körbana Förhöjd körbana
- Lekplats Lekplats

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

- B Bostäder
- Transformatorstation
- SK Skola och kontor
- Järnvägsområde

UTNYTTJANDEGRAD

- e 0 000 Största bruttarea i kvadratmeter ovan mark

BEGRENSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

- Marken för inte bebyggas
- u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar
- x Marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik
- ga Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning (gemensam kommunikationsyta mellan Kanikengränd och Högskolevägen via tunnel under stambanan)

MARKENS ANORDNANDE

- n1 Befintlig träd för inte fällas
- n2 Befintliga träd för inte fällas
- plantering Träd och buskar skall planteras
- Uttart för motorfordon för inte anordnas
- Stängsel
- parkering Parkeringsskåp för anordnas
- p-däck Parkeringsskåp för anordnas
- stält Stält för anordnas

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

- Högsta bygghöjd/ryckhöjd i meter över notplan
- Största taklutning i grader
- Högsta antal våningar
- Suterrängsvåning för anordnas där så provas lämpligt
- v1 Buller från tillgränsningen för inte överskrida 50 dB(A) maxivärde för undervisnings- och kontorsskolor
- v2 Summan av buller inomhus från ventilation och tillgränsning för inte överskrida 30 dB(A) ekvivalent nivå för undervisningsrum
- v3 Dagvatten skall så långt möjligt infiltreras
- b1 Byggnad skall utformas så att radonmätens årsmedelvärde inte överstiger 200 Bq/m³ och gammasträlningsnivå inte överstiger 0,5 uSv/h i rum där personer vistas mer än tillfälligt
- b2 Den välgda svängningshastigheten skall understiga 0,4 mm/s
- b3 Värdefull milj. Ändring av en byggnad för inte försvärsa dess karaktär eller anpassning till omgivningen
- q

ILLUSTRATIONER

- Illustrationslinje

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är fem år efter det att planen vunnit laga kraft.
Gällande tomländning för berörda fastigheter inom kvarteren Kaplanen och Ringaren upphör att gälla.

UPPLYSNINGAR

Detalplanen är upprättad enligt plan- och bygglagen (PBL)
Grundkartan är upprättad av stadsbyggnadskontoret
Registerkarta: 57234



Skövde kommun

- Beskrivning
- Genomförande-beskrivning
- Samrådsredogörelse

- Illustrationskarta
- Fastighetsförteckning
- Utlåtande efter utställning

Detalplan för Kv. Ringaren

Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län
Upprättad av Stadsbyggnadskontoret 2000-04-20

Rikard Hagerberg
Stadsbyggnadschef

Christy Johansson
Planingenör

Skala 1:1000

0 10 20 30 40 50 100 150

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

- Fastighetsgrän
- Fastighetsbeteckning
- Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
- Stant
- Gata
- Träd
- Nivåkurvor
- Ruttningspunkt

Höjdsystem: RH 00
Koordinatsystem: 5 gon V
Stadsbyggnadskontoret

Peter Nyström
Stadsingenör

Boulognersjön