

dens ringa storlek eller andra inverkan omständigheter utan olägenhet kunna ske. När uthus sammanbyggs i tomtplatsgräns, skola de givas med varandra liknande utformning.

- mom. 2. Avståndet mellan skilda byggnader å samma tomtplats må ej vara mindre än 12 meter. Byggnadsnämnden äger dock, om hinder ej möter ur brandfaresynpunkt, medgiva mindre avstånd, dock ej under 9 meter. Därest ett ändamålsenligt bebyggande därigenom främjas, äger byggnadsnämnden att för mindre gårdsbyggnad eller flygelbyggnad till endast en vånings höjd medgiva mindre avstånd till huvudbyggnad, dock ej under 3 meter.

§ 5

Byggnaders höjd och våningsantal m.m.


- mom. 1. Å med I och II betecknat område må huvudbyggnad icke innehålla mer än en, respektive två våningar och icke uppföras till större höjd än 4,0 respektive 7,0 meter.
- mom. 2. Å med v betecknat område får utöver stadgat våningsantal vind inredas.
- mom. 3. I varje huvudbyggnad får ej inredas flera än ett kök, dock må byggnadsnämnden, då synnerliga skäl därtill föranleda, kunna medgiva inredandet av ytterligare ett kök.
- mom. 4. Uthus och därmed jämförliga byggnader må ej uppföras med mera än en våning och ej till större höjd än 2,5 meter. Den totala höjden (till taknock) å dylik byggnad får ej göras större än 3,0 meter. Byggnadsnämnden må dock för särskilda fall medgiva större höjd för sådan byggnad, där dess användning så kräver.
- mom. 5. Uthus må icke innehålla boningsrum, dock må byggnadsnämnden kunna medgiva, att sommarrum inredas, där hinder ur sanitär eller eldfaresynpunkt icke föreligger.

§ 6

Taklutning

Tak får ej givas större lutning mot horisontalplanet än 30 grader.

Stockholm den 30 juni 1950



Kurt Hollstrand
arkitekt SAR