

MEDDELANDE OM
BESLUT OM ÖVERPRÖVNING
LAGAKRAFTBEVISPlanenheten
Bass C Zetterquist

2023-11413-92

Örnsköldsviks kommun
891 88 ÖRNSKÖLDSEVIK

12 01.

12 01

P49A/91 571A

Beslut om prövning enligt 12 kap 1 § PBL

Byggnadsnämnden i Örnsköldsviks kommun har 1992-10-23
antagit detaljplan för del av HÖRNETT.

Länsstyrelsen har 1992-11-09 enligt 12 kap 2 § PBL beslutat
att inte pröva kommunens beslut enligt 12 kap 1 § PBL.

Enligt 13 kap 4 § PBL får detta beslut inte överklagas.

Lagakraftbevis

Då kommunens beslut inte överklagats enligt 13 kap 2 § PBL
har beslutet vunnit laga kraft 1992-11-25.

Christina Zetterqvist
Christina Zetterqvist

Kopia till:

Fastighetsbildningsmyndigheten	+	antagandebeslutet
Kommunkansliet	+	"
Byggnadsnämnden	+	"
Planenheten	+	"

2284-P92/1023/2

Ändring av detaljplan för

1992-10-23 § 241
1992-11-25

DEL AV HÖRNETT

Örnsköldsviks kommun
Västernorrlands län

Upprättad 1992-09-15

Tillägg till PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR

Planändringen utgörs av karta med tillägg till planbestämmelser. Till ändringen hör detta tillägg till beskrivning och fastighetsförteckning. Plankartan utgörs av utdrag ur gällande detaljplaner jämte illustration över de detaljplaner som ändras.

BAKGRUND

Enligt översiktsplan för Örnsköldsviks kommun, antagen av kommunfullmäktige 1990-06-25, är det angeläget att totalförsvarets intressen beaktas i samhällsplaneringen.

För en säker funktion av Shells anläggningar, inom del av Hörnett, får inga anläggningar eller anordningar vidtas i dess omgivning som kan ändra grundförutsättningarna för dess funktion. Detta innebär bl a att:

- den riktade grundvattenströmmen mot anläggningen inte får störas, hindras eller ändras.
- aktuell grundvattennivå alltid måste fastställas.
- vid uttag av grundvatten föreligger risk för torrläggning av vattenfyllda spricksystem som i sin tur medför risk för gasvandring från anläggningen.

Utanför området som berörs av planändringen bör inte någon påverkan uppstå, varför inga restriktioner krävs.

SYFTE

Planändringens syfte är att förhindra borrhning för uttag av bergvärme och/eller grundvatten inom ett avgränsat område kring Shells anläggningar i Hörnett och därigenom skydda område av betydelse för totalförsvaret och förebygga uppkomst av brand eller olyckshändelse.

ÄNDRADE DETALJPLANER

Följande detaljplaner (byggnadsplaner) ändras genom tillägg till planbestämmelser.

"HÖRNETT och VARVSBACKEN" fastställd 1941-12-18.

"TREETEXFABRIKEN" fastställd 1962-08-22.

"FÄBOVALLEN" fastställd 1966-01-24.

I ovanstående planer hänvisas till denna ändring genom påskrift på respektive karta och bestämmelser. Områdenas läge framgår av tillägg till plankarta.


DETALJPLANEÄNDRINGEN

Planändringen innebär att en bestämmelse införs. Bestämmelsens innebörd är att inom ett avgränsat område får inte borrhinar för uttag av bergvärme och/eller grundvatten utföras.

Administrativa frågor

Genomförandetiden för den tillagda planbestämmelsen är 15 år. Genomförandetiden för underliggande detaljplaner har gått ut.

Örnsköldsvik 1992-09-15
PLAN- OCH BYGGKONTORET


Håkan Heldner
planarkitekt


Arne Sandström
planingenjör

Ändring av detaljplan för

1992-10-23, § 247
1992-11-25

DEL AV HÖRNETT

Örnsköldsviks kommun
Västernorrlands län

Upprättad 1992-09-15

Tillägg till


GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Genomförandetid


Genomförandetid för underliggande detaljplaner (byggnadsplaner), fastställda 1941-12-18, 1962-08-22 och 1966-01-24 har gått ut.

Den nya genomförandetiden är 15 år och gäller endast den tillagda planbestämmelsen.

Örnsköldsvik 1992-09-15
PLAN- OCH BYGGKONTORET



Håkan Heldner
planarkitekt



Arne Sandström
planingenjör

Plan- och byggkontoret

1992-07-29

A. Sandström, 884 17

Polisen
AB Svenska Shell
PBK, bygglov

Rekommenderad metodik vid sprängningsarbeten inom avgränsat område i anslutning till bergrumsanläggning

Sprängningsrestriktionerna har utarbetats av AB Svenska Shell.

När uttrycket "avstånd till närmaste punkt i anläggningen" nedan förekommer, avses därmed närmaste punkt projicerad i horisontalplanet. Något utökat avstånd på grund av skillnader i höjdled skall inte beaktas.

Avstånd till närmaste punkt i anläggningen	Max borrhålsdiameter	Max pallhöjd horisontellt	Max sprängningshastighet vid 20-30 m avstånd från salvar
50 meter	40 mm	2 meter	20 mm/sek
51-100 meter	51 mm	4 meter	30 mm/sek
101-200 meter	51 mm	6 meter	40 mm/sek
201	51 mm	ingen begr	50 mm/sek

Svängningshastigheten förutsättes mätas 5 meter lägre än färdig utsprängd nivå. Underborrning under färdig nivå skall begränsas till max 0,3 x försättningen.

Barutöyer bör följande gälla:

- Ca 1 2 - 1 timme före sprängning skall ansvarig personal vid anläggningen underrättas om exakt tid för sprängningen,
- Sprängningarna skall omedelbart avbrytas om Shell påfördrar detta.

PLAN- OCH BYGGKONTORET


Hakan Heldner
planarkitekt


Arne Sandström
planingenjör

Bilaga: Karta i skala 1:5000

Skala 1:5000

111